

A Comune di Pedace
Piazza Municipio, 1
87050 Pedace CS

Posta Elettronica Certificata: *protocollo@pec.comunepedace.it*

Al Dipartimento di Prevenzione della ASP di Cosenza
V.le degli Alimena, 8
87100 Cosenza

Posta Elettronica Certificata: *protocollo@pec.asp.cosenza.it*

All'A.R.P.A. Cal di Cosenza
Via Montesanto, 123
87100 – Cosenza.
dip.cs@arpacal.it.

Posta Elettronica Certificata: *cosenza@pec.arpacalabria.it.*

"SCHEDA DI AUTONOTIFICA PER IL CENSIMENTO DI EDIFICI/SUOLI CON PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO"

(da compilare per ogni immobile, pubblico o privato)
Ai sensi dell'Art. 6 della Legge Regionale 27 aprile 2011, n. 14

Il/la sottoscritto Cognome Nome
nato a provincia di Il/...../.....
residente in Via/P.zza n.
Frazione /Località CAP Comune
Provincia di Codice Fiscale
Telefono..... Fax Indirizzo di posta
elettronica in qualità di:

proprietario

amministratore condominio

rappresentante legale

DICHIARA

1. Indirizzo e dati catastali dell'edificio o del luogo con presenza di amianto

Codice Catastale Foglio Particella sub.

Via/P.zza N.

Frazione /Località CAP Comune

In caso di ditta/società/ struttura aperta al pubblico [vedi (*) punto 2], indicare la denominazione:

2. Destinazione d'uso prevalente dell'edificio o del luogo con amianto

Abitazione Uffici

Struttura pubblica o privata aperta al pubblico (* specificare)

Altro(specificare)

(*) Scuole di ogni ordine e grado - Strutture di ricovero e cura, Residenze Socio Assistenziali (RSA) - Uffici della pubblica amministrazione - Impianti sportivi, palestre, piscine - Alberghi e Case alloggio - Centri commerciali - Istituti penitenziari - Cinema, teatri, sale convegni - Biblioteche - Luoghi di culto (l'elenco non è esaustivo)

3. Luogo dove è presente l'amianto (è possibile allegare una immagine del luogo):

Fabbricato

Impianto

Deposito in area

coperta Deposito su terreno

Amianto naturale

4.Coordinate geografiche

Latitudine Nord Longitudine Est

5.Tipo di materiale contenente amianto in matrice compatta

Coperture

Condotte d'aria

Serbatoi

Tubazioni

Canne fumarie

Quadri elettrici

Pavimentazione

Pannelli

Altro.....

Altro.....

6. L'amianto è:

Confinato

non confinato (*)

(*) Confinato: materiale contenente amianto separato dall'ambiente da una barriera fisica permanente

7.Il sito con presenza di amianto è

Accessibile (**)

non accessibile

(**) Accessibile = possibilità di accedere al sito

8. Indicazioni sui manufatti contenenti amianto

Parametro	Amianto in matrice friabile		Amianto in matrice compatta	
	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	Pareti o pannelli in cemento amianto, camini, eternit	Pavimenti in vinil amianto
Anno di posa (a)				
Quantità (Kg o m ³)				
Superficie esposta alle intemperie m ²				
Stato di conservazione (*)				
Condizione del materiale con amianto (**)				

(*) Danneggiato meno del 10% (<10%) /più del 10% (> 10%)

(**) Friabile - Non friabile (Friabile = materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale)

8.Vi è attività nel sito con amianto SI NO (Dismissa)

9.È stato programmato l'intervento di bonifica SI NO

10.(se Sì) Tipo d'intervento programmato:

Altro.....

Data I I.....

Firma del dichiarante (leggibile e per esteso)

.....

Allegare:

- 1) planimetria con numerazione dei locali interessati dalla presenza di amianto;
- 2) fotografie del materiale contenente amianto e del contesto (edificio/area);
- 3) certificato di Visura catastale

GLOSSARIO

AMIANTO: gruppo di minerali presenti in natura, costituito dai seguenti silicati fibrosi: amianti serpentini (crisotilo), amianti anfiboli (actinolite, amosite, antofihlite, crocidolite, tremolite).

BONIFICA: interventi tecnici sui materiali contenenti amianto finalizzato **ad** eliminare il pericolo di rilascio di fibre di amianto nell'ambiente: usualmente si riferisce alla rimozione

CEMENTO-AMIANTO' miscela costituita dall'85-90% di cemento Portland e dal 10-15% di amianto. Usualmente il tipo di amianto utilizzato è crisotilo (amianto bianco). In passato, fino al 1986, è stato comunque fatto uso anche di crocidolite (amianto blu) o di amosite (amianto bruno). Il cemento amianto è un materiale compatto, che può rilasciare fibre se tagliato, abraso, perforato, oppure se deteriorato col tempo o **da** agenti atmosferici.

CENSIMENTO: identificazione delle situazioni di potenziale pericolo determinate dall'amianto, quali edifici, imprese, siti estrattivi di amianto o minerali contaminati, siti industriali dismessi inquinati da amianto, pietre verdi.

CONFINAMENTO: metodo di bonifica di materiali contenenti amianto consistente nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio.

ETERNIT: denominazione commerciale del cemento amianto

INCAPSULAMENTO: metodo di bonifica di materiali contenenti amianto consistente nel trattamento con prodotti penetranti o ricoprenti che (**a** seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, **a** costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.

MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO: manufatti nei quali le fibre di rinforzo sono costituite da amianto, con o senza aggiunta di altre fibre.

MATRICE COMPATTA' materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.), come il cemento amianto e il vinyl amianto.

MATRICE FRIABILE: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale.

RIMOZIONE: metodo di bonifica consistente nell'eliminazione dei manufatti contenenti amianto. E' il più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio.

SOVRACOPERTURA: intervento di confinamento realizzato installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento, che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea **a** sopportare un carico permanente aggiuntivo.